TSŽV
TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA

ISO 9001
ISO 14001

Dok:		Org. jedinica:	PP, LJP i ZNR
Datum:	03.05.2016.	tel:	01 / 58 08 170
Naš znak:	05/JP	fax:	01 / 58 08 190
Ur. broj:		e-mail:	anica.blazevic@tszv.hr

POSLOVI KOMERCIJALE

PREDMET: Izmjena propisnika OZS

U prilogu dopisa Vam dostavljamo izmijenjeni propisnik za slijedeće OZS:

1. Cipele zaštitne uljnootporne (Tip 702) – poluvisoke
2. Cipele zaštitne uljnootporne (Tip 721) – niske

koje trebate dostaviti mogućim dobavljačima OZS kojima ste dostavili upit za nabavku OZS-obuća u 2016.g.

Unaprijed se zahvaljujem,

Voditelj poslova ZNR, ZOP i ZO

Anica Blažević, dipl.ing.

NAZIV:

CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE (Tip 721) - niske

1. OZNAKA NORME:

HRN EN ISO 20344;
HRN EN ISO 20347;
HRN EN ISO 13287:2007;

2. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

3. OPIS MODELA:

- Niska cipela od prirodne kože sa sustavom vezivanja
- Podstavljena kožom ili tekstilno sintetičkim laminatom
- Dvoslojni potplat otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na savijanje, istezanje, habanje i proklizavanje
- Obloga gležnja od meke kože ili tekstilnog laminata radi veće udobnosti obuće

4. POSEBNA ZAŠTITA:

- Antistatička vodljivost (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Sprječavanje proklizavanja (SRC)
- Uljnootporna (FO)
- Vodootpornost (WR)

5. VELIČINA: 35-48

M.P.

Izradio: Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	Datum: 27.04.2016.	Odobrava: Voditelj Poslova ZNR, ZOP I ZO Anica Blažević, dipl.ing.

NAZIV:
CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE (Tip 702) - poluvisoke

1. OZNAKA NORME:

HRN EN ISO 20347:2007;
HRN EN ISO 20344:2007;
HRN EN ISO 13287:2004+A1:2007;

2. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

3. OPIS MODELA:

- Poluvisoka cipela od prirodne kože sa sustavom vezivanja
- Podstavljena kožom ili tekstilno sintetičkim laminatom
- Dvoslojni potplat otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na savijanje i proklizavanje
- Uložna tabanica anatomski profilirana, upijajućih svojstava i amortizirajućeg sloja

4. POSEBNA ZAŠTITA:

- Antistatička vodljivost (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Sprječavanje proklizavanja (SRC)
- Uljnootporna (FO)
- Otpornost na vodu (WR)

5. VELIČINA: 35-48

M.P.
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. TSŽV

Izradio: Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	Datum: 27.04.2016.	Odobrava: Voditelj Poslova ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.